

雲門劇場技術資料－簡易版

更新日期：20220524

舞台尺寸	
舞台鏡框開口尺寸	1457 公分寬 x 805 公分高
舞台鏡框線至後台可用範圍距離	1894 公分
舞台鏡框線至第一支吊桿距離	約 116 公分
舞台鏡框線至最後一支吊桿距離	約 1184 公分
舞台面至吊具鋼樑距離	1693/1760 公分
舞台中心線至右側帷幕距離	1510 公分
舞台中心線至左側帷幕距離	1350 公分
舞台表面	木質架高地板·平光柚木色
佈景出入口	
尺寸·位置	460 公分寬 x 250 公分高·平台 95 公分高(卸貨碼頭)
	435 公分寬 x 260 公分高(卸貨平台區入口)
	470 公分寬 x 260 公分高(載貨升降機欄柵門入口)
佈景運送方式	載貨升降機(580 公分長 x 240 公分寬) 靜態負載：500 公斤/平方公尺·動態負載：250 公斤/平方公尺
懸吊系統	
吊桿操作形式	32 支電腦吊桿·約 1600 公分行程·0~1.8 公尺/秒升降速度
吊桿最大載量	350 公斤
吊桿尺寸	空吊桿：1695 公分長(可延伸至 1765cm)·直徑 4.8 公分
大幕	1 片·黑色·防焰絨布 尺寸：1600 公分寬 x 800 公分高
沿幕	5 片·黑色·防焰絨布 尺寸：1900 公分寬 x 400 公分高
翼幕	5 對·黑色·防焰絨布 尺寸：400 公分寬 x 1000 公分高
黑幕	1 片·黑色·防焰絨布 尺寸：1700 公分寬 x 1000 公分高
投影幕	1 片·白色(Opera)·尺寸：1600 公分寬 x 850 公分高
紗幕	1 片·白色·無縫式·尺寸：1900 公分寬 x 1000 公分高
	1 片·黑色·無縫式·尺寸：1900 公分寬 x 980 公分高
燈光系統	
燈光控制器廠牌	ETC ION w/ 20 channel Universal Fader Wing
調光器數量	ETC Sensor 3·120V·20A x 192 迴路
燈光迴路配置位置	外區：張力索棚架區兩側牆面(計 60 路)
	外區：張力索棚架區前(計 6 路) 舞台區上方：兩側工作廊道(計 120 路) 舞台迴路：左右鏡框牆面(計 6 路)
燈具基本配備	a. 8x ETC Source-4 10°
	b. 30x ETC Source-4 19°
	c. 30x ETC Source-4 26°
	d. 30x ETC Source-4 36°
	e. 6x ETC Source-4 50°
	f. 30x 1kw PAR-64 (W·M·N·VN 燈泡)
	g. 20x 750w ETC PAR (M·N·VN 鏡片)
	h. 24x 2kw 8" Fresnel (Robert Juliet 329CHF)
	i. 8x Aurora 3-way Liner CYC (Selecon Aurora)
	基本配備燈具皆提供色片夾·Gobo Holder 及 Iris (Source Four)等配件
燈光調燈梯	1 台·Genie AWP30S(110V AC) 共 6 組
外接燈光電源配電盤	a. 1x 3Ø4W 220/380V 100A (左舞台)
	b. 2x 3Ø4W 120/208V 200A (左舞台及後舞台 各 1)
	c. 1x 3Ø4W 380/220V 100A (右舞台上工作廊道)
	d. 1x 3Ø4W 120/208V 200A (右舞台上工作廊道)
	e. 1x 3Ø4W 120/208V 200A (張力索棚架區 右舞台側)

雲門劇場技術資料－簡易版

相關器材	可提供 Ex-Cable、Multi-Cable、Pigtail、Y-cord、Barndoor for Fresnel、Boom Base、Boom Pipe 以及外接電源箱 相關使用細節請詢問 值班舞台監督
音響及視訊系統	
音響混音器廠牌	1 台·Yamaha CL-3 64 路 mono、8 路 Stereo 輸入/輸出、24 組混音組群、8 組矩陣輸出
錄放音設備	a. 1x 雷射唱盤 DENON DN-D4500MK2 b. 1x 硬碟錄放影機台 DATA VIDEO HDR-70 c. 1x DVD 播放器台 Pioneer BDP-LX55
主揚聲系統	a. 8x 主揚聲器 Lynx Pro Audio LX-F6 b. 2x 低音揚聲器 Lynx Pro Audio LX-212S (主揚聲系統已固定安裝於張力索棚架下方)
活動式舞台監聽揚聲器	4 顆·Meyer UPJ-1p
麥克風	a. 2x 有線麥克風 SHURE SM-58LC b. 4x 收音用槍型麥克風含避震架 Sennheiser MKH416 (已固定安裝於張力索棚架下方、舞台及觀眾席方向各 2 支) c. 4x 錄音用麥克風組 Neumann KM184A d. 8x 單頻道無線麥克風接收器台 Sennheiser EM500G3 (已固定安裝於舞台兩側 I/O 數位音頻輸入輸出模組) e. 4x 領夾式無線麥克風 Sennheiser SK 500G3 + ME2 f. 4x 手握式無線麥克風 Sennheiser SKM500 + E845
外接音響電源配電盤	共 1 組 1x 1Ø3W 120/208V 50A(左舞台)
對講系統	a. 1x 舞台監督對後台全區廣播系統 FBT b. 2x 數位有線對講主機台 4CH Clear-com HMS-4X c. 8x 有線對講子機組 Clear-com HBP-2X
舞台監視系統	彩色 3CCD 攝影機及監視螢幕、可監看舞臺正面全區
觀眾席	
二樓大廳區	電動伸縮椅、共 240 席(第 2 至 11 排) 活動連結椅、共 15 席(第 1 排)
三樓及包廂區	固定式座椅、共 151 席(包含 2 席輪椅席) 活動座椅、共 19 席(單號包廂 10 席、雙號包廂 9 席)
總計	共 425 席 有關觀眾席細節請詳劇場座位圖 二樓大廳觀眾區上方為 Tension wired grid、電動伸縮椅可收納、將觀眾區與舞台視為一平面使用。使用細節請詢問 值班舞台監督
公共空間及設備	
化妝室	四樓：團體化妝室 1 間、可容納約 15 人 五樓：團體化妝室 1 間、可容納約 10 人 可提供穿衣鏡、燈、洗手間及浴室等設施
戲劇/舞蹈排練室	1 間、位於地下二樓 尺寸：2100 公分長 x 1300 公分寬 x 360 公分高 木質架高地板、附有黑色塑膠舞蹈地板、排練鏡子、移動式把杆、排練音響...等設施
投影機室	1 間、位於四樓 內部備有工作長桌及座椅等設施
其他設備	
演員及服裝類用設施	a. 4x 活動衣架車 b. 2x 活動穿衣鏡 c. 20x 小型化妝鏡 d. 1x 蒸汽除皺機

雲門劇場技術資料－簡易版

其他設施	a.	6x	折疊式工作長桌
	b.	20x	黑色折疊式工作椅
	c.	12x	工作台車
	d.	2x	7呎折疊式工作梯
	e.	2x	導演桌 尺寸：180公分長 x 70公分寬 x 75~115公分高
	f.	8x	塑膠舞蹈地板(黑/灰兩面) 尺寸：2卷 200公分寬 x 1450公分長 6卷 200公分寬 x 1700公分長

各單位聯絡電話

總機	02-2629-8558
傳真	02-2629-8755
劇場管理組分機	*3503 · *3504
演出節目組分機	*3401 · *3402
售票處分機	*1
